

Ausschreibungsbeispiel Hochkantlamellenparkett nach prEN – 14 761 -(Mehrzweckparkett / Industriparkett)

Hochkant-Lamellenparkett nach prEN – 14 761 - fertig verlegt, auf Estrich einschließlich Oberflächenbehandlung

Pos.	Menge	Leistung	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.0m²	Hochkant-Lamellenparkett nach prEN 14 761, Holzart ca. 23 mm dick, frei Baustelle liefern, auf bauseitigen Estrich nach DIN / EN 13 813 oder DIN / EN 18 560 in Parkettklebstoff nach DIN 281 in Reihen aus parallel liegenden Lamellen verlegen, bei bausei- tiger Stromgestaltung schleifen und mit Holz-Kittmasse ganzflächig spachteln. <div>EUR je m²</div>
1.1m²	Spezialvoranstrich für Anhydritestrich <div>EUR je m²</div>
2.0m²	Hochkant-Lamellenparkett der Pos. 1.0, mit Ölkunst- harz-Siegel glänzend / matt fachgerecht in den entsprechenden Aufträgen versiegeln <div>EUR je m²</div>/.....
2.1m²	Hochkant-Lamellenparkett der Pos. 1.0, jedoch mit Wasserlack glänzend / matt, fachgerecht hat in den entsprechenden Aufträgen versiegeln <div>EUR je m²</div>
2.2m²	Hochkant-Lamellenparkett der Pos. 1.0,. heißwachsen mit Seidenglanzeffekt (nur Eiche) <div>EUR je m²</div>
2.3m²	Hochkant-Lamellenparkett der Pos. 1.0 mit Spezialgrund Grundieren und mit Hartwachs einwachsen (nur Eiche) Abschlußleisten liefern, befestigen einschließlich versiegeln. <div>EUR je m²</div>
3.0lfd.m	Sockelleisten Holzart: Abmessung mm mit Deckleisten mm ein- schließlich Dübeln und Messing-Linsenkopfschrauben je lfd. m <div>.....</div>
Gesamt: EUR		
zuzüglich % Mehrwertsteuer		
Summe EUR		
			=====	=====